

4K 高輝度モニター（屋内用・屋外用）



屋内用

32 / 43 / 49 / 55 / 65inch

- 4k 外向け上映のショーウィンドウに最適
- 使用環境温度 -10℃～50℃
- 1500cd～3000cd
- ファンレス設計
- スリムデザイン
- 自動輝度調整



IP66 防水防塵 屋外用

32 / 43 / 49 / 55 / 65 / 75 / 86inch

- FHD / 4k パネルの選択が可能
 - 使用環境温度 -30℃～80℃
 - 2000cd～3500cd
 - ベゼル幅 38mm、奥行 98mm
- ※スタンドはオプション

防水防塵モニターは屋外用筐体設計の仕様が軽くなることでコストダウンと何より保守に有効です。

屋外用 防水防塵デジタルサイネージプレイヤー

IP68 防水防塵 Windows STB FHD 対応 SW-101-N



今や空港、地下鉄、大型ショッピングセンター、小売店、屋外用大型看板等、至る所でデジタルサイネージが次世代広告媒体として使用され、設置場所も多様化しています。デジタルサイネージを各種の過酷な環境下に設置したいというニーズに応えるため、IBASE は水深 1.5m の水没に 30 分以上耐え、-40～75℃の広い温度範囲で正常に動作する IP68 屋外用デジタルサイネージプレイヤー「SW-101-N」を開発しました。Intel® Atom™ Processor E3845 を搭載し、劣悪な環境下でも安定して動作します。

IP65 防水防塵 Android STB FHD 対応 BOXPC-624W



特徴：

- フルアルミニウム合金エンクロージャー、コンパクト、軽量設計、優れた放熱性。
- 密閉構造の完全 IP65 防水、ファンレス設計、ノイズレス、低消費電力設計。
- 過酷な動作環境、防塵、防食、耐衝撃、防振に適している。
- 高性能マザーボード、7x24 の連続動作。
- 幅広い動作温度サポート (-20℃～70℃)

製品に関するお問い合わせは



デジタルサイネージソリューション
株式会社ファン・ファクトリー
〒192-0082 東京都八王子市東町5-5 ハルズ八王子ビル8F

TEL 042-631-1316 FAX 042-631-1317
URL <http://www.funfactory.co.jp>
E-MAIL planning@funfactory.co.jp